



Standex

Reaktiv-Haftprimer U3100

Etching Adhesion Primer U3100

- **Syreprimer**
- **Fremragende hæftning**
- **For 3-lags systemer**
- **Fremragende korrosionsbeskyttelse**
- **En del af OEM-godkendte reparationslak systemer**



Teknisk beskrivelse:

- Blandes 1:1 med Standox Etching Adhesion Activator U3110
- Brugstid 8t / 18-22°C
- 2 sprøjte gange = 8 my
- Afluftning 20-30 min / 18-22°C

Stadox Reaktiv-Haftprimer U3100

Undergrund:

- Blankt metal, slebet
- Aluminium, slebet
- Galvaniseret metal, slebet
- Gennemhærdet, slebet lakering

Forbehandling / Rengøring:




Bemærk forbehandling af undergrunden! se Stadox lakeringssystem S1



Brug friskluftmaske.
Henviser til relevante sikkerhedsdatablade.

Anvendelse:




1:1 med
Stadox Etching Adhesion Activator U3110
Brugstid 8t / 18-22°C



Godkendt 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar indgangstryk
2 = 8 - 10 my



HVLP 1,3 - 1,6 mm
0,7 bar ved luftkappe
2 = 8 - 10 my



20-30 min / 18-22°C



Stadox Fylder

Stadox Reaktiv-Haftprimer U3100

Flammepunkt:

- 24°C / 75,2°F

Vægtfylde:

- 0,98 g/cm³

Andel af faststof

(uden fortynder tilsat):

- 28,8 Vægt %
- 16,4 Volume %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(c)(780)780

EU grænsen værdi for dette produkt (produkt kategori IIB.c) klar til brug er max 780g/ltr VOC. VOC indholdet i dette produkt klar til brug er max 780 g/l.

Teoretisk

ydeevne:

- 9,9 m²/l ved 8 my tørfilmykkelse

Rengøring af værktøj:

Efter brug rengøres med Stadox rensfortynder.

Vigtige oplysninger:

- Stadox Etching Adhesion Primer U3100 skal altid forarbejdes sammen med Stadox Fylder i et 3-lags system.
- Overlakere ikke med PE, EP, Standohyd- og Standoblue-produkter.
- Rengør sprøjtepistolen efter brug.
- Brug kun plast eller inder belagt metal dåser.

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.