
TYPE	Hærder til epoxy.
ANVENDELSE	Kan anvendes i INERTA PRIMER 3210.
SPECIELLE EGENSKABER	-

BRUGSANVISNING

Blandingsforhold	Blandingsforholdet mellem baselak og hærder er angivet på baselakkens etiket. Ved angivelse i vægt% skal der anvendes vægt. Ved angivelse i vol.% skal der anvendes litermål eller målepind. For at opnå et tilfredsstillende resultat er det vigtigt, at hærderen indarbejdes grundigt.
Opbevaring	Det er vigtigt for hærderens holdbarhed, at emballagen lukkes fuldstændigt efter brug.
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.
Øvrige oplysninger	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
