



Gælder fra 8. september 2006

3871S

PLASTIC PREPCLEAN

Beskrivelse

Opløsningsmiddel-blanding beregnet til at fjerne støbeform-slipmiddel og andre urenheder fra plastic-overflader.

Sammensætning baseret på en blanding af aromatiske og alkoholiske opløsningsmidler.

Produkter

3871S Plastic Prepclean

Egenskaber

- Forberedende afrenser som fjerner ikke-vandopløselige urenheder, som f.eks. støbeform-slipmiddel og desuden fedt og olie i mindre mængder.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

Underlag

- Fleste udvendige plasticdele på biler.

Bemærkninger vedrørende anvendelsen

- Vask overfladen med vand og sæbe.
- Tør af med en ren klud eller blæs rent med oliefri trykluft.
- Affedt med 3871S.
- Tør overfladen af for at få løsnet urenhederne og aftør straks derefter med en ren klud.
- Luk emballagen efter brug for at undgå, at opløsningsmidlerne fordamper og mister effektivitet.



Gælder fra 8. september 2006

3871S

PLASTIC PREPCLEAN

ANBEFALET ANVENDELSE

Produktdata

EU direktiv 2004/42/EC: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(a)) i sprøjteklar form, er maksimum 850 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 850 g/liter.

Produkt	Emballage (liter)	Lagerholdbarhed ved 20°C (år)	Massefylde (kg/liter)
3871S	5	2	0,839

Sikkerhed

Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.