



Gælder fra 28. januar 2007

3919S

PREPSOL

Beskrivelse

Langsom opløsningsmiddel-blanding beregnet til at fjerne grove urenheder inden forbehandling af overfladen.

Sammensætning baseret på aromatiske og alifatiske opløsningsmidler.

Produkter

3919S Prepsol (siliconefjerner)

Egenskaber

- Rens som fjerner ikke-vandopløselige urenheder som f.eks. voks, polermiddel, tjære, silicone og fedt fra den gamle lak.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

Bemærkninger vedrørende anvendelse

- Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør.
- Affedt reparationsområdet med 3919S.
- Tør af med en ren klud.

- Bør ikke anvendes lige før lakering.
- Lad aldrig 3919S fordampe fra overfladen. Der bør kun behandles et lille stykke ad gangen.
- Skift klude med korte mellemrum. Brug aldrig snavsede klude. Det er vigtigt, at overfladen rengøres omhyggeligt inden afslibning, da eventuelle urenheder ellers vil blive slebet ind i overfladen.
- Rengør aldrig ubehandlet, bart metal med 3919S, men brug 3608S. Til pletreparation af gennemslibninger benyttes DuPont Refinish affedtningsmiddel.



Gælder fra 28. januar 2007

3919S

PREPSOL

ANBEFALET ANVENDELSE

Produktdata

EU direktiv 2004/42/EC: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(a)) i sprøjteklar form, er maksimum 850 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 835 g/liter.

Produkt	Emballage (liter)	Lagerholdbarhed ved 20°C (år)	Massefylde (kg/liter)
3919S	5 - 20	2	0,811

Sikkerhed

Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.