



Gælder fra 11. maj 2007

3910WB

WATERBORNE PREPCLEAN

Beskrivelse

Blanding af vand og opløsningsmiddel udviklet til rengøring.
Sammensætning baseret på vand og glykol-æterforbindelser.

Produkter

3910WB Waterborne Prepclean (vandbaseret affedtningsmiddel)

Egenskaber

- Forberedende afrenser som fjerner urenheder fra gamle lakker fra forbehandlede overflader. Resultatet bliver en perfekt rengjort overflade.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

Bemærkninger vedrørende anvendelse

- Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør.
- Affedt reparationsområdet med 3910WB.
- Tør af med en ren klud.
- Bør ikke anvendes lige før lakering.
- Lad aldrig 3910WB fordampe fra overfladen. Der bør kun behandles et lille stykke ad gangen.
- Anvend ikke 3910WB til afvaskning af wash primer.
- Produktet må kun anvendes på gennemhærdede overflader.
- Skift klude med korte mellemrum. Brug aldrig snavsede klude.



Gælder fra 11. maj 2007

3910WB

WATERBORNE PREPCLEAN

ANBEFALET ANVENDELSE

Produktdata

EU direktiv 2004/42/EC: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(a)) i sprøjteklar form, er maksimum 850 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 200 g/liter.

Produkt	Emballage (liter)	Lagerholdbarhed ved 20°C (år)	Massefylde (kg/liter)
3910WB	5	2	0,975

Sikkerhed

Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.