

TYPE	Lufttørrende special-topcoat.
ANVENDELSE	Midlertidig sne/sandsløringsmaling til militære køretøjer.
SPECIELLE EGENSKABER	- hæfter på diverse malings- og presenningstyper. - kan afvaskes med vand og sæbe. - kan påføres ved temperaturer ned til -5 °C.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 36 %		
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	Tørfilm (µm) 80	Vådfilm (µm) 220	Teoretisk rækkeevne (m ² /l) 4 - 6
Tørretid ved +23 °C / 50 % RH			
- overfladetør (ISO 1517)	Ca. 1 time		
- håndteringstør (ISO 3678)	Ca. 3 timer		
Rengøring	Vand.		
Glans	Mat.		
Nuance	Hvid.		
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.		

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Bunden skal være fri for fedt, rust og glødeskaller (metal) Samt slipmidler, drivmidler og støv (plast)
Påføring	Pensel: Klar til brug efter omrøring.
Øvrige oplysninger	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Produktet skal opbevares frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos.com.