



1K ADHESIVE PLASTIC PRIMER

1-60 1K PLAST HÆFTEGRUNDFARVE

21 . december 2009

Varenr. 1-60

PR.nr: 1204014

Producent: Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

GENERELLE INFORMATIONER:

Kemisk beskrivelse : Speciel-harpikser.
Generelt: Hæfte-primer til de fleste plasttyper såsom:
Substrat/grundlag: PP Polypropylen (test altid først)
ABS Nitril Butaden Styren
PC Polycarbonat
PA Polyamid (nylon)
EPDM Ethylpropyldien mixede polymere
PUR Polyurethan
Går ikke på polyethylen og polystyren, samt bearbejdet PMMA Acryl.
Viskositet: Produktet er klar til brug. Tilfør ikke fortynder.
Glans: mat/halvmat
Topmaterialer: Alle Debeer emaljer. Hvis nødvendigt i kombination med 10-30 % 2K Flexing Agent (blødgøringsmiddel) (må aldrig kommes i Debeer baselak)

TEKNISK INFORMATION:

Vægtfylde: 0,90 kg./litr.
Sprøjtetag/tykkelse 1 lag / ca. 5 my
Tørretid: 20-30 min. ved 20 °C
Dyse (mm.) Tryk (bar)
Dyse: Overkop 1,4 - 1,6 3-4
Underkop 1,4 - 1,6 3-4
Flammepunkt: 25 °C
Tørstofindhold: Ca. 5% vol.
Farve: Klar
Emballagestørrelse: 1 ltr.
Holdbarhed: Uåbnet og under normale omstændigheder op til 1 år.
Holdbarheden er begrænset efter åbning.

Takket være mange års praktisk erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt. Resultatet ved brug af vore produkter og systemer afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagen.