



MS HÆRDER

47-35/47-55/47-65

1 . oktober 1998

Varenr. 47-35/47-55/47-65

PR.nr: 47-35 : 1196528, 47-55 : 1196536, 47-65 : 1206925

Producent: Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

GENERELLE INFORMATIONER:

MS 2:1 2K Hærder 47-35/47-55/47-65 bruges sammen med MS Klarlak 1-104 til personbiler.

MS 2K 2:1 Hærder er opdelt i:

MS 2K 2:1 hærder 47-35 Kort til brug ved lave temperaturer 10-20 °C på små til medium størrelse objekter, og småreparationer.

MS 2K 2:1 hærder 47-45 Normal til brug ved normale temperaturer 18-30 °C på små til normal-størrelse objekter.

MS 2K 2:1 hærder 47-55 Lang til brug ved højere temperaturer 25-35 °C og/eller på store objekter.

Kemisk beskrivelse : Meget slidstærk isocyanat-harpiks med UV-filter.

Tilhørende produkter: 2K fortynder Uni-fortynder 1-141/1-151/1-161
2K acryllak BeroCryl serie MI
Diverse bundmaterialer

TEKNISK INFORMATION:

Vægtfylde: 1,00 kg./ltr.
Flammepunkt: > 21 °C
Tørstofindhold: Ca. 40% vol.
Farve: Klar
Emballagestørrelse: 5 ltr.
Holdbarhed: Uåbnet og under normale omstændigheder op til 1 år.
Holdbarheden er begrænset efter åbning.

Takket være mange års praktisk erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt. Resultatet ved brug af vore produkter og systemer afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagning.

Debeer Lakfabrieken B.V.