

## PP0481

08.09.2015

### PUTTY FOR PLASTIC

#### BESKRIVELSE

En meget fleksibel 2-komponent spartelmasse med peroxid hærder, til alle gængse udvendige plastdele på køretøjer

#### PRODUKTER

PP0480	Speciel Plastic spartelmasse sæt	
Indholder:	PP0481 BPO Hærder	Plastik spartelmasse Aktivator for spartelmasse

#### EGENSKABER

- Meget god vedhæftning til de mest almindelige plastdele der findes udvendig på køretøjer.
- Superb fleksibilitet.
- Nem, hurtig opfyldning.
- Fin, ensartet struktur.
- Problemfri afslibning.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

#### UNDERLAG

- Specielt anbefalet til alle almindelige plastdele der er udvendigt på køretøjer.
- Plastic Adhesion Promotor (plastprimer).
- Originale lakker\*.
- Underlag\*.

\* Kan ikke anbefales til påføring oven på 1-komponent primere, wash primere, termoplastiske bundfarver eller termoplastiske toplakker.

## PP0481

08.09.2015

### PUTTY FOR PLASTIC

#### TEKNISK INFORMATION

	<b>Blandingsforhold</b> PP0481 BPO Hærder	Vægt
		100 2
	<b>VOC</b>	235 g/liter
	<b>Pot life ved 20°C</b>	4-6 min.
	<b>Anvendelse</b>	Påfør et jævnt lag straks efter sammenblanding og pas på, at der ikke dannes luftblærer.
	<b>Tørring</b>	30 min / 20°C
Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.		

#### OVERFLADEBEHANDLING

1. Forvarm 30 min. ved 60°C (I tilfælde af nye dele) og lad det køle af.
2. Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør.
3. Affedt med den rigtige forberedende afreenser. Tør af med en ren klud.
4. Slib overfladen mekanisk med P120.
5. Afslib overgange med P150 eller P180.
6. Fjern alle spor af slibestøv, ved at blæse emnet over med oliefri trykluft.
7. Affedt med den rigtige forberedende afreenser. Tør af med en ren klud.
8. For optimal vedhæftning, påfør 800R(A) afluft 10' inden spartelmassen påføres.

#### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Brug den korrekte pistolrens med opløsningsmiddel.

#### OVERLAKERING

Kan ske på et hvilket som helst tidspunkt efter slibetør-tiden.

## PP0481

08.09.2015

### PUTTY FOR PLASTIC

#### BEMÆRKNING

- Brug ikke PP0481 på uafslebne underlag.
- Ibland den foreskrevne mængde hærder for at undgå opkogninger og randmarkeringer.
- Påfør ikke toplak direkte oven på PP0481, da der herved er risiko for absorbering.
- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes.

#### PRODUKTDATA

EU direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIIB(c)(250)250: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(c)) i sprøjteklar form, er maksimum 250 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 250 g/liter.

#### SIKKERHED

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008). Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

Alle andre produkter, der er nævnt i forbindelse med lakopbygningen, er fra Cromax®. Systemegenskaberne gælder ikke, når det relaterede produkt anvendes i kombination med andre materialer eller tilsætningsstoffer, der ikke hører under Cromax®, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarer og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.