

# WORKSAFE

## Synthetic Gloves

**CE** Category II For intermediate risks

Version May 2015

**SE** Användarinformation för handskar  
**DK** Bruggeoplysninger for handsker  
**NO** Brukerinformasjon for handsker  
**GB** User Information for gloves  
**FI** Käyttäjän käsineet

**PL** Informacja o użytkowniku rękawic  
**DE** Benutzer-Info über Handschuhe  
**ET** Kasutaja Info kindad  
**FR** Informations d'utilisation des gants  
**ES** Información del usuario guantes

EN 388:2003



ABCD

| Art. No. | Model               | Sizes              | Standard package | *Notified Body | ABCD |
|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|------|
| 40531304 | Worksafe H50-457    | 8, 9, 10, 11       | 12/72            | 1              | 2242 |
| 40531573 | Worksafe H40-455    | 10                 | 12/120           | 1              | 4222 |
| 40531574 | Worksafe H40-453    | 10                 | 12/120           | 1              | 4222 |
| 40531922 | Worksafe P31-101    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120           | 2              | 4131 |
| 40531928 | Worksafe P40-200    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12/144           | 2              | 3121 |
| 40531930 | Worksafe P31-102    | 7, 8, 9, 10, 11    | 12/120           | 1              | 4131 |
| 40531951 | Worksafe P30-101    | 7, 8, 9, 10, 11    | 12/144           | 1              | 4132 |
| 40531952 | Worksafe P30-102    | 8, 9, 10, 11       | 12/144           | 1              | 4121 |
| 40531956 | Worksafe P50-202    | 7, 8, 9, 10, 11    | 12/144           | 1              | 3131 |
| 40592101 | Worksafe Cut 80-300 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12/72            | 1              | 4342 |
| 40592103 | Worksafe Cut 80-301 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12/72            | 1              | 4344 |
| 40592104 | Worksafe Cut 80-500 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12/72            | 1              | 4543 |
| 40592106 | Worksafe Cut 3      | 7, 8, 9, 10, 11    | 6/120            | 1              | 4342 |
| 40592110 | Worksafe Cut 80-700 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12/72            | 1              | 4543 |

\*These gloves are tested and type approved by Notified Body:

- N.B. 0075, CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367, Cedex 07, France
- N.B. 0321, SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

For further information please contact:

Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden

**SE** +46 (0)10 60 40 000

**NO** +47 481 122 22

**DK** +45 761 150 00

**FI** +358 (0) 207 768 501

www.procurator.net

SE

EN 388:2003 Skydd mot mekaniska risker



ABCD

- A: Nöttningsmotstånd 0-4
- B: Skärbeständighet 0-5
- C: Rivhållfasthet 0-4
- D: Punkteringsmotstånd 0-4

Handsken är inordnad i kategori II, för medelhöga risker. Handskarna överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG avseende personliga skyddsutrustningar. Handskarna är testade enligt EN420:2003 Allmänna fordringar för handskar. Stickade och elastiska modeller kanske inte helt överensstämmer med de standardlängder som anges i EN 420. Stickade handskar är utformade för att ha en tät passform och eftersom elastiskt material krymper i avslappnat tillstånd, kommer handskarnas längd i avslappnat tillstånd inte att helt överensstämma med standardlängden. Dessa handskar är avsedda för arbete där skydd mot mekanisk påverkan behövs i handflata och fingrar. Med mekaniska risker menas arbeten där man hanterar vassa föremål som kan skära eller sticka och inte arbeten med rörliga maskindelar. Resultat rörande respektive EN-standard anges under eller vid sidan om aktuellt piktogram. Resultatet 0 anges när den lägsta nivån inte uppnås och X innebär att parametern inte har blivit testad alt. att produkten inte är anpassad för att täcka användning inom avsett riskområde. Redovisat testresultat är resultatet av tester på ett laboratorium och speglar inte alltid de verkliga förhållandena på en arbetsplats. \*Dessa handskar är testade och typgodkända av anmält organ, Notified Body. Före användning kontrollera att handsken passar för avsedd arbetsuppgift. Förvara oanvända handskar i originalförpackning. Förvaring i svallt och mörkt utrymme. Vid rätt förvaring är handskens hållbarhet med oförändrade produkttegenskaper minst 3 år. Nya och använda handskar bör noggrant kontrolleras så att de är fria från skador innan användandet. Vid tecken på skador ska produkten omedelbart kasseras. Använd mjuk borste för rengöring av handsken. Använda handskar bör tas om hand enligt riks- eller regionala föreskrifter på kontrollerade industriella avfallsupplag. Resår och gummiband innehåller latex som i vissa fall kan framkalla allergi / orsaka hudreaktioner och irritation. Materialet i handskarna är ej känt för att orsaka allergiska reaktioner. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Informationen i detta skyddsinformationsblad om säkerhet är baserad på vår nuvarande kunskap. Tillskott av ytterligare information kan innebära ändringar i delar eller hela faktabladet.

DK

EN 388:2003 Beskyttelse mod mekanisk risici



ABCD

- A: Slidstyrke 0-4
- B: Snitbestandighed 0-5
- C: Rivstyrke 0-4
- D: Stikbestandighed 0-4

Handsken tilhører kategori II, mellemrisiko. Handskerne overholder bestemmelserne i direktiv 89/686/EØF vedrørende personlige værnemidler. Handskerne er testet i henhold til EN420 Generelle krav til handsker. Strikkede og elastiske handskemodeller stemmer muligvis ikke fuldstændigt overens med standardlængderne i EN 420. Strikkede handsker er udformet til at sidde stramt, og da elastiske materialer krymper under afslappede forhold, stemmer længden på handskerne ikke fuldstændigt overens med standardlængderne i afslappet tilstand. Disse handsker er beregnet til arbejde, der kræver beskyttelse mod mekanisk påvirkning i håndflade og fingre. Med mekaniske risici menes arbejde, hvor man håndterer skarpe genstande, der kan skære eller stikke, ikke arbejde med bevægelige maskindele. Resultat vedrørende pågældende EN-standard angives under eller ved siden af det aktuelle piktogram. Resultatet 0 angives, hvis det laveste niveau ikke er opnået, og X angiver, at parametern ikke er testet alternativt at produktet ikke er beregnet til anvendelse inden for et bestemt riskområde. De viste testresultater er resultatet af test foretaget på et laboratorium og afspejler ikke altid de virkelige forhold på en arbejdsplads. \*Disse handsker er testet og typegodkendt af testcenter, Notified Body. Før anvendelse skal det kontrolleres, at handsken egner sig til den pågældende arbejdsopgave. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares mørkt og køligt. Ved korrekt opbevaring er handskens holdbarhed, med uændrede produkttegenskaber, mindst 3 år. Nye og brugte handsker bør kontrolleres omhyggeligt, så de er ubeskadigede før brug. Ved tegn på beskadigelse skal produktet kasseres med det samme. Brug en blød børste til at rengøre handske. Brugte handsker bør behandles i henhold til nationale eller regionale forskrifter på kontrollerede, industrielle affaldsdepoter. Det elastisk strikkede håndled og elastisk indeholder latex, der i visse tilfælde kan fremkalde allergier og forårsage hudirritation. Materialet i handskerne er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det udsatte område med mild sæbe og vand. Søg læge, hvis irritationen varer ved. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden. Fremkomst af yderligere oplysninger kan medføre ændringer i hele eller dele af databladet.

NO

EN 388:2003 Beskyttelse mot mekanisk risiko



ABCD

- A: Slitasjemotstand 0-4
- B: Kuttmotstand 0-5
- C: Rivmotstand 0-4
- D: Motstand mot gjennomhuling 0-4

Handsken er klassifisert i kategori II, for middels høy risiko. Handskene samsvarer med bestemmelsene i direktiv 89/686/EEG om personlig verneutstyr. Handskene er testet i henhold til EN420 Generelle krav til handsker. Strikkede og elastiske handskemodeller kan kanskje ikke samsvare med standardlengdene oppgitt i EN420. Strikkede handsker er laget for å sitte stramt og på grunn av egenskapene til de elastiske materialene; som krymper i avslappede forhold; lengden av handskene vil ikke oppfylle standardlengden i avslappet tilstand. Disse handskene er beregnet for arbeid der det kreves beskyttelse mot mekanisk påvirkning i håndflate og fingre. Med mekaniske farer menes arbeid der man håndterer skarpe gjenstander som kan skjære eller stikke, og ikke arbeid med bevegelige maskindeler. Resultat angående respektive EN-standard angis under eller ved siden av det aktuelle piktogrammet. Resultatet 0 angis hvis det laveste nivået ikke oppnås, og X innebærer at parametern ikke er testet eventuelt at produktet ikke er tilpasset for å dekke bruk i gjeldende riskområde. Angitte testresultater er resultat av tester i laboratorium, og gjenspeiler ikke alltid de virkelige forholdene på en arbeidsplass. \*Disse handskene er testet og typegodkjent av godkjenningorgan, Notified Body. Før bruk må du kontrollere at handsken passer til den aktuelle arbeidsoppgaven. Oppbevar ubrukte handsker i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Ved riktig oppbevaring er handskens holdbarhet med uforandrede produkttegenskaper minst 3 år. Nye og brukte handsker bør kontrolleres nøye, slik at de er frie for skader før bruk. Ved tegn på skader skal produktet kasseres umiddelbart. Bruk en myk børste til å rengjøre handske. Brukte handsker må håndteres i henhold til nasjonale eller regionale forskrifter for industriavfall. Elastisk strikket håndled og elastisk snor inneholder latex som i noen tilfeller gir allergireaksjoner og forårsaker hudirritasjon. Materialet i handskene er ikke kjent for å forårsake allergiske reaksjoner. Hvis hudirritasjon skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Informasjonen i dette verneinformasjonsbladet om sikkerhet er basert på vår nåværende kunnskap. Tillegg av ytterligere informasjon kan medføre endringer i hele databladet eller deler av det.

GB

EN 388:2003 Protection from mechanical risks



ABCD

- A: Resistance to abrasion 0-4
- B: Blade cut resistance 0-5
- C: Tear resistance 0-4
- D: Puncture resistance 0-4

The glove is graded under category II, for intermediate risk. The gloves comply with the regulations of Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. The gloves are tested in accordance with EN420 General requirements for gloves. Knitted and elastic glove models may not fully correspond with the standard lengths declared in EN420. Knitted gloves are designed for a tight fit and due to the nature of elastic materials; which shrink in relaxed conditions; the length of the gloves will not completely fulfill the standard length in relaxed state. These gloves are intended for work where protection against mechanical effect is required in palms and fingers. The term mechanical risk implies work where sharp objects are handled which can cut or perforate and not work with moving machinery parts. Results regarding each EN standard are stated under or beside the pictogram in question. A 0 result indicates that the lowest level has not been achieved and X means that the parameter has not been tested or that the product is not designed for use in the designated hazard area. The test result shown is the result of laboratory tests and does not always reflect the actual conditions at a place of work. \*These gloves are tested and type approved by notified body, Notified Body. Before using check that the glove suits the work task intended. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room. With proper storage the gloves have a 3 year shelf-life with unchanged product attributes. New and used gloves should be checked carefully to make sure that they are damage-free before being used. If there are signs of damage to the product, discard it immediately. Use a soft brush to clean the glove. Used gloves should be disposed of in accordance with the regulations of national or regional controlled industrial waste deposits. Elastic knitted wrist or elastic band contains latex that in some cases give rise to allergies and cause skin irritation. The glove material is not known to cause allergic reactions. If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists. If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists. The information in this safety information pamphlet is based on our current knowledge. Additional information may entail changes to parts of the data sheet or to its entirety.

