

Standex Rapid Stopper U1080

Standex Rapid Stopper U1080 er en universel polyesterpartel i grov og fin med fremragende vedhæftningsegenskaber.

- Velegnet til IR tørring.
- Stor lodret stabilitet.
- Nem at slibe.
- Fremragende vedhæftning på alle underlag.
- Universal grov og fin polyesterpartel.
- Kan også bruges som en spot fylder til pletter.




Standex Rapid Stopper U1080

Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart stål, slebet og renset.
Slebne og rengjorte, galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.
Glasfiberforstærkede polyester-undergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.
Udhærdede 2K-Fylderer og 2K epoxy grundfyldere slebet og renset.



Spartel	Hærder
Vægt	Vægt
100	2
U1080	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Pot-life ved 20°C: 4 min. - 5 min.



Umiddelbart efter blanding påføres en glat film, undgå luftbobler.



	BPO / U1120
20 °C	15 min. - 20 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 2 - 3 min.



Grovslibning P80 - P120
Finslibning P180 - P240



Standex Polyester Spray Filler U1100 (undtagen galvaniserede paneler)
Primer
Tyklagsfylder
Grunder
Hvis en fin <spartel> er påkrævet, anvend det samme produkt igen.

VOC godkendt

2004/42/IIB(b)(250) 150: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(b)) i sprøjteklar blanding er maks. 250 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 150 g/l.


Standex Rapid Stopper U1080

Produkter

Standex Rapid Stopper U1080

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Produktmix



Udvalget af Hardener og Thinner er afhængig af forarbejdningstemperaturen og størrelse af skadesområdet.

U1120 red / BPO Red Standard hærdepasta til udvalgte Standox polyester spartler.

U1120 blue / BPO Anbefales til udvalgte Standox polyester spartler. Bruges hovedsagelig til forarbejdning ved højere temperaturer.



Efter brug rengøres pistolerne med en passende fortynder baseret på opløsningsmidler.

Henvisninger

- Brug ikke mere end den anbefalede hærdermængde for at undgå gennemblødning og randmarkeringer.
- Må ikke bruges på 1K-grundinger, washprimere eller thermoplastiske akryllakker.
- Ingen vådslibning.
- Minimums reaktionstemperatur +5°C.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Standox angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Standox (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervs-mæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

