

Beskrivelse

Effektivt middel til afrensning af belægninger og misfarvninger på de fleste malede og umalede overflader. Anvendes med eller uden efterfølgende malebehandling.

Behandling

Micronil 126 påføres de misfarvede eller belagte områder ufortyndt. Overfladen renses for støv og snavs ved omhyggelig afvaskning med rent vand og en stiv børste. Efter et par timer til et par døgn afvaskes med vand og stiv børste. Ved kraftigt angrebne områder kan behandlingen med fordel gentages.

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Arbejdstøj, latexhandsker og beskyttelsesbriller.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel:	Benzalkoniumchlorid-opløsning
MBK-Type:	Afrensningsmidler
Glans:	
Vol. tørstof:	
Kulør:	Farveløs
Tørretid:	Ca. 4 timer ved 20 °C 65% RF
Påføring:	+10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding:	Vand. Fortyndes normalt ikke
Rækkeevne:	2-8 m ² /ltr
Værktøj:	Pensel, børste eller lavtrykssprøjte
Mal-Kode:	00-3 (1993)

