## SAYERLACK BLANDESKEMA



	Hærder Hurtig	Blandingsforhold Volume	Hærder Normal	Blandingsforhold Volume	Fortynder Hurtig	Blandingsforhold Volume	Fortynder Langsom	Blandingsforhold Volume
Primer								
TU0276 hvid/sort	TH0780	2 til 1	TH0720	2 til 1	DT0436	0 til 30 %		
TU0636 klar/tonet	TH0780	2 til 1	TH0720	2 til 1	DT0436	0 til 20 %		
Toplak								
Klarlak:								
TZ36xx glans 10, 25, 50			TH0720	2 til 1	DT0436	20 til 30 %	DT0041	20 til 30 %
Tonet NCS/RAL:				<u>'</u>				<u>'</u>
TZ9935 glans 35			TH0720	2 til 1	DT0436	20 til 40 %	DT0041	20 til 40 %
TZ9935 glans 60			TH0720	2 til 1	DT0436	20 til 40 %	DT0041	20 til 40 %
Toplak højglans								
Klarlak:								
TL0345 glans 90 - 95			TH0735	1 til 0,7			DT0041	20%
Tonet NCS/RAL								
TL0099 glans 90 - 95			TH0735	1 til 0,7			DT0041	20%

OBS - potlife 4 til 5 timer

