

P731 / P732 / P737

IMRON® FLEET LINE

NON-SANDING SURFACER



PRODUKTBESKRIVELSE

Imron Fleet Line Non-Sanding Surfacers White P731 / Light Grey P732 / Black P737 er en 2K grundfarve til Imron Fleet Line-toplakker. Den giver en glat, holdbar overflade og kan blandes til en lang række omgivelsestemperaturer og arbejdsområder.

Non-sanding Surfacers til Imron Fleet Line-seriens toplakker



Udviklet af Cromax®, ValueShade® leverer den optimale undergrund for hver toplak farve.

DATA

- 01 Er nem at klargøre.
- 02 Hjælper med at øge produktiviteten og reducere lakforbruget.
- 03 Giver en økonomisk wet-on-wet-påføring.
- 04 Indgår i ValueShade-konceptet.
- 05 Meget velegnet til reparationer af tunge lastbiler og anhængere.
- 06 Har en fremragende laktykkelse og god løberesistens.
- 07 Kræver ikke konvertor.

P731 / P732 / P737

IMRON® FLEET LINE NON-SANDING SURFACER

Forarbejdning STANDARD NON-SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Stålblader, galvanisk forzinkede stålblader eller blødaluminium, der er slebne, rengjorte og grundet med Wash Primer
Coil coating, slebet og renset
Glasfiberforstærkede polyester-undergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.
Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
P731	100	-	84	60	29	9	-
P732	-	3	-	-	-	-	-
P737	-	-	16	40	71	91	100

	Small surface		Standard		Stor overflade	
	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
P731 / P732 / P737	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
3989S / ET755	-	-	-	-	1.5	28
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-



Pot-life ved 20°C: 1 Time 40 min.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.5 mm	2 - 2.5 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	2.5 - 3 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	0.8 - 1.2 bar	materialetryk

Se fabrikantens anbefalinger



1 Sprøjtegang

Slutafluftning: 30 min.



CV 2K Toplak
Vandfortyndbar basislak

VOC godkendt

2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(c)) i sprøjtetklar blanding er maks. 540 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 540 g/l..

P731 / P732 / P737

IMRON® FLEET LINE NON-SANDING SURFACER

Produkter

P731 Imron® Fleet Line Non-Sanding Surfacer - VS1

P732 Imron® Fleet Line Non-Sanding Surfacer - VS2

P737 Imron® Fleet Line Non-Sanding Surfacer - VS7

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast

ET650 Imron® Fleet Line Activator HS

ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow


3989S Retarder

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast


ET750 Imron® Fleet Line Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 18 - 20 s ved 20°C



30 - 40 µm



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Slibning kræves, når emnet har været tørret længere end 16 timer ved 20°C.
- Den teoretiske rækkeevne er 12,1 m²/l ved 35 µm tørfilmagtykkelse.
- Luk dåsen med aktivator helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister dets hærderegenskaber.



P731 / P732 / P737

IMRON® FLEET LINE NON-SANDING SURFACER

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.