

# WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



## PRODUKTBEKRIVELSE

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor understøtter et overlegent topcoat udseende. Det forbedrer håndtering og anvendelse for en mere ensartet overflade. Det anbefales især til solide farver. Selv under vanskelige klimaforhold understøtter WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor en perfekt finish.

## DATA

- 01** Grundet en bedre og mere homogen befugtning af basen på substratet bliver applikationen lettere.
- 02** En støvbehandling kan bruges lige efter flash-off.
- 03** Støtter et silkeblødt basecoat udseende specielt med solide farver
- 04** Bedre klarlak udseende
- 05** Ved ekstreme klimaforhold (lav luftfugtighed) WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor sikrer en bedre filmbygning og undgår overfladefejl.


## WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

### Forarbejdning with WB2050 Basecoat Promotor



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Der henvises til det original Cromax Pro Basecoat TDS af den valgte kvalitet.



| til 2-lags farver                          |               | Basisfarve | Promotor* | Controller                   |                              |                              |
|--|---------------|------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |               | Cromax Pro | WB2050    | WB2040/<br>WB2043/<br>WB2045 |                              |                              |
| Standard                                   | Effect farver | 95         | 5         | 20                           |                              |                              |
| Standard                                   | Solid farver  | 90         | 10        | 10                           |                              |                              |
| for Tri-stage colours                      |               | Basisfarve | Promotor* | Hærder                       | Controller                   |                              |
|  |               | Cromax Pro | WB2050    | WB2075                       | WB2040/<br>WB2043/<br>WB2045 |                              |
| Grundfarve (Aktiveret)                     | Effect farver | 90         | 5         | 5                            | 20                           |                              |
| Standard Effectlak                         | Effect farver | 100        | -         | -                            | 20                           |                              |
| Grundfarve (Aktiveret)                     | Solid farver  | 86         | 9         | 5                            | 10                           |                              |
| Standard Effectlak                         | Solid farver  | 100        | -         | -                            | 10                           |                              |
| for Specialty colours ( containing WB1735) |               | Basisfarve | Promotor* | Controller                   |                              |                              |
|  |               | Cromax Pro | WB2050    | WB2040/<br>WB2043/<br>WB2045 |                              |                              |
| Standard                                   | Effect farver | 100        | -         | 50                           |                              |                              |
| With Cromax Pro Basecoat Activator WB2075  |               | Basisfarve | Promotor* | Blender                      | Hærder                       | Controller                   |
|  |               | Cromax Pro | WB2050    | WB2091/<br>WB2093            | WB2075                       | WB2040/<br>WB2043/<br>WB2045 |
| Til brug under CC6700                      | Effect farver | 90         | 5         | -                            | 5                            | 20                           |
|  | Solid farver  | 86         | 9         | -                            | 5                            | 10                           |
|  | Blanding      | -          | -         | 95                           | 5                            | -                            |
| Underhood / interior                       | Effect farver | 90         | -         | -                            | 10                           | 20                           |
|  | Solid farver  | 90         | -         | -                            | 10                           | 10                           |

\*Stirr well after adding WB2050 Basecoat Promotor



Der henvises til det original Cromax Pro Basecoat TDS af den valgte kvalitet



|           | sprøjtedyse | Sprøjtetryk |   |
|-----------|-------------|-------------|---|
| Compliant | 1.2 - 1.3   | 1.8 - 2 bar | Der henvises til det original Cromax Pro Basecoat TDS af den valgte kvalitet. |
| HVLP      | 1.2 - 1.3   | 0.7 bar     | Der henvises til det original Cromax Pro Basecoat TDS af den valgte kvalitet. |

Se fabrikantens anbefalinger



1.5 Sprøjtengange

Der henvises til det original Cromax Pro Basecoat TDS af den valgte kvalitet.



For tørrings muligheder, se oplysningsside.



Klarlakker

VOC tilpasset

2004/42/IB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjtetklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 420 g/l.


## WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

### Produkter

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

### Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



12 - 25 µm Uni  
10 - 15 µm Metallics



Der henvises til det original TDS af den valgte kvalitet.



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet vandfortyndbart rengøringsmiddel.

### Henvisninger

- Omrøring af WB2050 Basecoat Promotor på mixmaskinen anbefales ikke. Rystes let før brug.
- Efter tilsætning af WB2050 Basecoat Promotor til Cromax Pro Basecoat skal blandingen omrøres omhyggeligt.
- WB2050 Basecoat Promotor er udviklet til brug under kritiske forhold, f.eks. lav luftfugtighed og ovntørring.
- Brug ikke WB2050 Basecoat Promotor ved høj luftfugtighed >50% rel. luftfugtighed.
- For alle relevante påføringsprocesser henvises der til det originale Cromax Pro Basecoat TDS.
- For the selection of the Controller, please refer to the Climate Guide.

## WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

| < 30°C                | < 30°C           | < 30°C   | < 30°C     | < 30°C |
|-----------------------|------------------|----------|------------|--------|
| Relativ luftfugtighed | Bindere          | Promotor | Controller | TN800W |
| < 15%                 | Standard bindere | WB2050   | WB2045     | -      |
| 15% - 25%             | Standard bindere | WB2050   | WB2043     | -      |
| 26% - 35%             | Standard bindere | WB2050   | WB2043     | -      |
| 36% - 50%             | Standard bindere | WB2050   | WB2040     | -      |

| > 30°C                | > 30°C            | > 30°C   | > 30°C          | > 30°C |
|-----------------------|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Relativ luftfugtighed | Bindere           | Promotor | Controller      | TN800W |
| < 12%                 | Langsomme bindere | -        | WB2045          | 10%    |
| 13% - 25%             | Standard bindere  | WB2050   | WB2045          | 10%    |
| 26% - 35%             | Standard bindere  | WB2050   | WB2043          | (10%)  |
| > 35%                 | Standard bindere  | WB2050   | WB2040/3        | -      |
| > 50%                 | Standard bindere  | -        | WB2040 (20-30%) | -      |

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.