

# WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



## PRODUKTBESKRIVELSE

WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor understøtter et overlegent topcoat udseende. Det forbedrer håndtering og anvendelse for en mere ensartet overflade. Det anbefales især til solide farver. Selv under vanskelige klimaforhold understøtter WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor en perfekt finish.

## EGENSKABER

- 01** Grundet en bedre og mere homogen befugtning af basen på substratet bliver applikationen lettere.
- 02** En støvbehandling kan bruges lige efter flash-off.
- 03** Støtter et silkeblødt basecoat udseende specielt med solide farver.
- 04** Bedre klarlak udseende.
- 05** Ved ekstreme klimaforhold (lav luftfugtighed) WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor sikrer en bedre filmbygning og undgår overfladefejl.

## WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

### Forarbejdning med WB2050 Basecoat Promotor



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Der henvises til den originale Cromax Pro Basecoat ATI for den valgte kvalitet.



til 2-lags farver		Base Coat	Promotor*	Basecoat Controller			
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045			
Standard	Effektfarver	100	-	20			
Standard	Unifarver	90	10	10			
for 3-lags farver		Base Coat	Promotor*	Hærder	Basecoat Controller		
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045		
Standard	Effektfarver	100	-	-	20		
Standard	Unifarver	86	9	5	10		
Standard	Blender	100	-	5	-		
til specialfarver (indeholder WB1735)		Base Coat	Promotor*	Basecoat Controller			
		Cromax Pro	WB2050	WB2045			
Standard	Effektfarver	100	-	50			
med Cromax Pro Basefarve Activator WB2075		Base Coat	Promotor*	Blender	Hærder	Basecoat Controller	
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045	
Til brug under CC6750		Unifarver	86	9	-	5	10
		Udtoning	-	-	95	5	-
Underhood / interior		Effektfarver	90	-	-	10	20
		Unifarver	90	-	-	10	10

\* Omrør godt efter tilsætning af WB2050 Basecoat Promotor



Der henvises til den originale Cromax Pro Basecoat ATI for den valgte kvalitet  
Anvendes indenfor samme arbejdsdag. Farver skal opbevares uden tilsætning af WB2050 Cromax Pro Basefarve Promotor.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bart	Der henvises til den originale Cromax Pro Basecoat ATI for den valgte kvalitet.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bart	Der henvises til den originale Cromax Pro Basecoat ATI for den valgte kvalitet.

Se producentens anbefalinger



1.5 sprøjtegange

Der henvises til den originale Cromax Pro Basecoat ATI for den valgte kvalitet.



For tørringsmuligheder, se oplysningsside.



Klarlak

VOC tilpasset

2004/42/IIB(d)420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjtetklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 420 g/l.


## WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR


## Produkter

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

## Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



12 - 25  $\mu\text{m}$



Der henvises til den originale ATI for den valgte kvalitet.



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet vandfortyndbart rengøringsmiddel.

## Henvisninger

- Omrøring af WB2050 Cromax Pro Basefarve Promotor i blandedanlæg anbefales ikke. Rystes let før brug.
- WB2050 Cromax Pro Basefarve Promotor er udviklet til brug under kritiske forhold, f.eks. lav luftfugtighed og forceret tørring.
- Brug ikke WB2050 Cromax Pro Basefarve Promotor ved høj luftfugtighed >50% rel. luftfugtighed.
- For information om relevante påføringsprocesser henvises til den originale Cromax Pro Basecoat Anvendelsestekniske information.
- Efter at have tilføjet WB2050 Cromax Pro Basefarve Promotor til Cromax Pro Basecoat, skal du sikre dig, at denne blanding omrøres godt, før du tilsætter Cromax Pro Basecoat Controller.
- For valg af korrekt Controller, se info i klimaguiden.

## WB2050

# CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Relativ luftfugtighed	Binder	Promotor	Controller	TN800W
< 15%	Standardbindere	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Standardbindere	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Standardbindere	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Standardbindere	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Relativ luftfugtighed	Binder	Promotor	Controller	TN800W
< 12%	Lange bindere	-	WB2045	10%
13% - 25%	Standardbindere	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Standardbindere	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Standardbindere	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Standardbindere	-	WB2040 (20-30%)	-

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Cromax produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Cromax produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.