



Q 20-370

X-Multi

Egenskaber

20-370 2K Polyester X-Multi Putty er en 2-komponent cremet kropsfylder af medium viskositet, der er baseret på polyesterharpiks og giver en specifik vægt reduceret med ca. 30 %. Således kombineres let slibning med en absolut lukket og meget glat overflade. Desuden er 20-370 2K Polyester X-Multi Putty kendetegnet ved sin universelle vedhæftning på stålplader, aluminium, zinkunderlag, GRP og træ og kan let slibes med høj slidstyrke efter kort tørretid.

Fysiske kendetegn



Polyester




2004/42/IIB(b)(250)<5



12 month

Blanding



Paint + hardener

100:2 by weight



20°C 4-5 min

Tørring



20-25 min



5-10 min



P150-P240



P150-P240



n/a

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.