



# Q 20-277

# XTRM

## Egenskaber

20-277-1000 XTRM 2K Polyester Multi Putty er en 2-komponent cremet kropsfylder af medium viskositet, der er baseret på polyesterharpiks og giver en specifik vægt reduceret med ca. 30 %. Således kombineres let slibning med en absolut lukket og meget glat overflade. Desuden er 20-277-1000 XTRM 2K Polyester Multi Putty kendetegnet ved sin universelle vedhæftning på stålplader, aluminium, forzinkede underlag, GRP og træ og kan let slibes med høj slid efter kort tørretid.

## Fysiske kendetegn



Polyester



2004/42/IIB(b)(250)<5



12 month

## Blanding



100:2



20°C 4-5 min

## Tørring



sandable 15 - 20 min



sandable 5 min



P150-P240

## Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +15°C og 20°C.

## Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.