

# TEKNOOIL AQUA 6136-01

## Hardwood oil

Hårdtræsolie til alle former for tropiske hårde træsorter.

TEKNOOIL AQUA 6136-01 beskytter overfladen og modvirker svindrevner og kastning. Træolien reducerer fugtoptagelse og fremhæver træets naturlige glød og struktur.



## TEKNISKE DATA

<b>Tørstof</b>	Ca. 22 volumen-% Ca. 23 vægt-%
<b>Flygtige organiske stoffer (VOC)</b>	Ca. 45 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
<b>Teoretisk rækkeevne</b>	12-15 m <sup>2</sup> /l afhængigt af træets struktur og sugsevne.
<b>Farver</b>	Transparent
<b>Tonesystem</b>	Teknomix
<b>Fortynder</b>	Produktet leveres klar til anvendelse.
<b>Opbevaring</b>	Må ikke få frost.
<b>Emballagestørrelse</b>	5 l, 20 l

## BRUGSANVISNING

<b>Påføringsmetode</b>	Klud, Pensel
<b>Påføring</b>	Til nyt træ og til vedligeholdelse påføres olien i et tyndt lag med en fnugfri klud. Efter 5-10 minutter aftørres grundigt med tør, fnugfri klud, hvorefter overfladen er klar til anvendelse.  Er overfladen meget medtaget, påføres produktet i et rigeligt lag med pensel, hvorefter der slibes i den våde olie på langs af træets årer med vådslibepapir 220-400. Efter slibning aftørres med fnugfri klud, hvorefter oliering og aftørring gentages, således at overfladen står ren og ensartet.
<b>Tørretid</b>	+20 °C / 50 % RH
<b>- gennemtør</b>	2-3 timer
<b>Rengøring</b>	Vand.

## SIKKERHEDSDATA

### Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.