
TYPE	Strukturadditiv.
ANVENDELSE	Indrøres maskinelt ved høj hastighed.
SPECIELLE EGENSKABER	-

TEKNISKE DATA

Vægtfylde	1,1 kg/l
Tørstof, vægtprocent	100 %
Total tørstofmasse	1100 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING**SIKKERHEDSDATA** Se sikkerhedsdatablad.**ØVRIGE OPLYSNINGER** Der kan tilsættes op til 5 % additiv afhængig af hvilken struktur, der ønskes.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
