



## Sikkerhedsdatablad

### 6155 DYRUP Bygningsmaling 05

#### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldeligt Udarbejdsdato: 13-10-2003 Revision: 28-01-2011 / RMA Erstatte den: 31-03-2006  <b>Anvendelse:</b> Indendørs på vægge af f.eks. puds, beton, letbeton, kalksten, mursten, træfiberplader, spånplader o. lign. Ligeledes velegnet på tapet og som slutbehandling på hessian, glasvæv m.m. <b>Handelsnavn:</b> 6155 DYRUP Bygningsmaling 05	Leverandør: <b>Dyrup A/S</b> <b>Gladsaxevej 300</b> <b>DK-2860 Søborg</b> <b>Tlf.: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93</b> <b>Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til Giftlinjen; Bispebjerg Hospital; tlf. 82 12 12 12.</b> <b>E-mail: productsafety@dyrup.dk</b>
--	--

#### 2. Fareidentifikation

<b>Yderligere information</b> I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.
---

#### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.					
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b> Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b> Ikke relevant.
<b>Øvrige oplysninger</b> Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad.

#### 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke brandbart.
Ikke egnede slukningsmidler: Ingen.
Særlige farer ved eksponering: Ingen.
Særlige personlige værnemidler: Ikke relevant.

Revision: 28-01-2011/RMA  
Erstatter den: 31-03-2006

## 6155 DYRUP Bygningsmaling 05

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse: Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8.

Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning: Spild opsamles med granulat eller andet absorberende, ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Undgå indånding af aerosoltåger. Se tillige punkt 8.

#### Opbevaring

I tæt lukket original emballage og frostfrit.

#### Brandfareklasse og oplag

Ikke klassificeret som brandfarlig.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

#### Åndedrætsværn

Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med et partikelfilter type P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

#### Handsker og beskyttelsestøj

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

#### Øjenværn

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

#### Grænseværdier

Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer.

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Væske

Flammepunkt (°C): >100

Massefylde (g/ml): Ca. 1,3

Opløselighed i vand: Opløselig

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7).

Forhold, der skal undgås: Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås: Ingen.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, såsom carbon- og nitrogenoxider.

Revision: 28-01-2011/RMA  
Erstatter den: 31-03-2006

## 6155 DYRUP Bygningsmaling 05

### 11. Toksikologiske oplysninger

**Akut****Indånding**

Kan irritere åndedrætsorganerne.

**Indtagelse**

Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre.

**Hudkontakt**

Langvarig hudkontakt kan give forbigående irritation.

**Øjenkontakt**

Kan irritere øjnene.

**Risiko for overfølsomhed**

Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

**Langtidsvirkninger**

Se Risiko for overfølsomhed.

### 12. Miljøoplysninger

**Økotoxicitet**

Baseret på indholdsstoffernes biologiske egenskaber anses produktet for at have en ringe giftighed overfor vandlevende organismer.

**Mobilitet**

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

**Persistens og nedbrydelighed**

Produktet indeholder meget små mængder stoffer, der ikke er biologiske nedbrydelige.

**Bioakkumulationspotentiale**

På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: 08 01 12

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

Revision: 28-01-2011/RMA  
Erstatter den: 31-03-2006

## 6155 DYRUP Bygningsmaling 05

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:****Indeholder**

I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.

**Anden mærkning**

Ingen.

**Kodenummer:** 00-1 (1993)

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter bør være en forudsætning

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### 16. Andre oplysninger

**Øvrige oplysninger**

VOC EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks 1 g/l VOC.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

Alle.

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf.: 39 57 93 00 (Udarbejdet i Toxido®)